

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 2-31 0811-0200	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m ²		
		517	m ²	517.000	
				RAZEM	517.000
1.2	KNR 2-3 0811-0200	Rozbiórka krawężników 15x30x100	m		
		113	m	113.000	
				RAZEM	113.000
1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m ³		
		58	m ³	58.000	
				RAZEM	58.000
1.4	KNR 4-04 1002-0100	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m ³		
		0	m ³	0.000	
				RAZEM	0.000
2		Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej			
2.1	KNR 2-01 0121-0200	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha		
		0.005	ha	0.005	
				RAZEM	0.005
2.2	KNR-W 4-01 0101-0400	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 5cm	m ³		
		30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
2.3	KNR 2-01 0212-0500	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębier. 0,4m ³ , spycharkami 75KM z transp. samochodami samowytł. do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat. I-III (B.I. nr 8/96)	m ³		
		80	m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
2.4	KNR 2-01 0206-0401	Transport urobku samochodami samowytł. 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kategorii III (B.I. nr 8/96)	m ³		
		80	m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
2.5	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
2.6	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna - pospółka. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
2.7	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna - tłuczeń kamienny. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
2.8	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II	m		
		220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
2.9	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2.10	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 10 x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
2.11	KNR 2-31 0105-0700	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
2.12	KNR 6 0502-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m ²		
		575	m ²	575.000	
				RAZEM	575.000
2.13	KNR 2-21 0401-0500	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem	m ²		
		100	m ²	100.000	